

KR 6 R900 CR



Технические характеристики

Макс. рабочий радиус	901,5 mm
Максимальная грузоподъемность	6 kg
Стабильность повторяемости позиций (ISO 9283)	± 0,03 mm
Количество осей	6
Монтажное положение	Пол; Потолок; Стена; Любой угол
Площадь установки	320 mm x 320 mm
Вес	Прибл. 52 kg

Данные по осям

Диапазон перемещения	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при эксплуатации	5 °C - 45 °C (278 K - 318 K)
---	------------------------------

Класс защиты

Класс защиты (IEC 60529)	IP54
Класс защиты механической руки робота (IEC 60529)	IP54

Система управления

Система управления	KR C5 micro; KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
--------------------	---

Время цикла

150 циклов в минуту (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)




График рабочей зоны





Диаграмма грузоподъемности



KR 6 R900 CR разработан для номинальной грузоподъемности 3 kg с целью оптимального использования рабочих и динамических характеристик робота. Только если расположение центра тяжести 0 mm, а также установлена оптимизированная для данного особого груза дополнительная нагрузка, действует максимальная грузоподъемность 6 kg. Для особых грузов необходимо выполнение проверки с помощью KUKA.Load или KUKA Compose. За дополнительными сведениями обращаться в KUKA Support.

Установочный фланец

