

KR 6 R900 HM-SC



Технические характеристики

Макс. рабочий радиус	901,5 mm
Максимальная грузоподъемность	6 kg
Стабильность повторяемости позиций (ISO 9283)	± 0,03 mm
Количество осей	6
Монтажное положение	Пол; Потолок; Стена; Любой угол
Площадь установки	320 mm x 320 mm
Вес	Прибл. 62 kg

Данные по осям

Диапазон перемещения	
A1	±166 °
A2	-188 ° / 45 °
A3	-115 ° / 144 °
A4	±185 °
A5	±110 °
A6	±350 °

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при эксплуатации	0 °C - 35 °C (273 K - 308 K)
---	------------------------------

Класс защиты

Класс защиты (IEC 60529)	IP65 / IP67
Класс защиты механической руки робота (IEC 60529)	IP65 / IP67

Система управления

Система управления	KR C5 micro; KR C4 compact
--------------------	-------------------------------

Время цикла


144 циклов в минуту (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

График рабочей зоны





Диаграмма грузоподъемности



KR 6 R900 HM-SC разработан для номинальной грузоподъемности 3 кг с целью оптимального использования рабочих и динамических характеристик робота. Только если расположение центра тяжести 0 мм, а также установлена оптимизированная для данного особого груза дополнительная нагрузка, действует максимальная грузоподъемность 6 кг. Для особых грузов необходимо выполнение проверки с помощью KUKA.Load или KUKA Compose. За дополнительными сведениями обращаться в KUKA Support.

Установочный фланец

